

インパクトレンチ IW-3000



最大締付トルク
300 N・m

(注) 乗用車のタイヤ交換の締付作業には使用しないでください。トルクが強すぎてボルトが破断するおそれがあります。ゆるめ作業には使用できます。

トラスやハリ
フォークリフトなどの
大型ボルトに!

**ボルト・ナットの
締付、ゆるめに**

□ ソケット差込口 12.7mm (四角ドライブ)

※写真のソケットは付属品ではありません。

■主な仕様

	IW-3000
ネジ締め能力	普通ボルト M12 ~ M22・高力ボルト M12 ~ M20
最大締付トルク	300 N・m *
回転数	2,100 min ⁻¹
打撃数	2,700 min ⁻¹
電源	単相 100 V
電流	5.5 A
消費電力	500 W
機体寸法	長さ 295 × 幅 90 × 高さ 235 mm
質量	3.2 kg

※乗用車のタイヤ交換の締付作業には使用しないでください。ゆるめ作業には使用できます。

■別販売品

※記載価格に消費税は含まれておりません。

六角ソケット<ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ>	サイズ			コードNo.	価格(円)
	S	H	L		
	12.7	17	80	6742117	1,400
		19		6742127	
		21		6742137	



■ソケット差込口 12.7mm
(ワンタッチ式)



IW-3000

希望小売価格 27,200円(税別)



発売元

リョービ販売株式会社

本社 〒468-8512
名古屋市天白区久方1-145-1
TEL 052-806-5111 FAX 052-806-5141
<http://www.ryobi-group.co.jp/r-sales/>

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2011年11月現在のものです。